Strautmann Umwelttechnik GmbH
Auf dem Haarkamp 22
49219 Glandorf
Germany
Phone: +49 (0) 5426 / 80 777-0
Fax: +49 (0) 5426 / 80 777-20
E-Mail: info@strautmann-umwelt.de
Internet: www.strautmann-umwelt.de

Strautmann Umwelttechnik

Специализированные технологии для сбора и утилизации отходов

Многокамерный пакетировочный пресс МК 1100

BaleMatic® Strautmann

TopPlus® Strautmann

Modul-System® Strautmann

MicroLogic® Strautmann

TÜV HANNOVER SACHSEN-ANHALT GS geprüfte Sicherheit

- Уменьшение объёма отходов до 90%
- сокращение складских площадей и транспортных затрат
- возможность вторичного использования отходов
- готовые тюки для непосредственного сбыта
- микропроцессорное управление
- гидравлическая выгрузка тюка

- Прессование с усилием 20 т
- картона
- ПЭТ-тары
- фольги
- бочек
- банок
- и других отходов

Управление отходами с техникой для утилизации от MBT & Strautmann

Многокамерный пресс МК 1100

TopPlus® Strautmann

▶ вес тюка до 250 кг

- высокое усилие прессования 200 кН (20 т)
- ход поршня 700 мм
- регулируемая система управления плитой пресса **Strautmann** TopPlus®

отсутствие периода ожидания

- автоматическое управление **Strautmann** ***MycroLogic***
- после стопорения насадки пресса главный цилиндр пресса стартует автоматически

быстрый процесс прессования

- цикл прессования всего 29 секунд посредством дифференциальной схемы в гидравлической системе

MicroLogic® Strautmann

▶ комфортность в управлении

- микропроцессорное управление **Strautmann** MycroLogic®
- оптический сигнал о готовности тюка
- быстрая перевязка спрессованного тюка
- уровень шума ниже 80 дБ
- очень лёгкий режим работы прессующей насадки

удобное заполнение пресса

- загрузка материала вручную в камеру пресса сверху
- большое загрузочное отверстие (1100x700 мм)
- система прижима и фиксации предотвращает обратное расширение прессуемого материала

BaleMatic® Strautmann

удобная выемка тюка

- конструктивно защищенная система извлечения тюка **Strautmann** BaleMatic® с отдельным гидроцилиндром и автоматическим обратным ходом поршня

высокий уровень безопасности

- трижды кодируемый магнитный переключатель для блокирования двери
- фиксация дверцы при её открывании
- отвечает нормам CE
- подтверждённая безопасность соответствует директивам Евронорм и DIN-стандартам согласно Директиве Евросоюза **2001/95/EG**

Modul-System® Strautmann

▶ универсальное использование

- дополнительные камеры доступны благодаря модульной системе **Strautmann** ModulSystem®
- сменная система прижима и фиксации с помощью которой возможна переработка других материалов

стандартная комплектация

- ***базовая комплектация включает 2 камеры***
- 8 рулонов ленты **Strautmann** SU 13/500
- 50 зажимов для лёгкого связывания ленты
- опускаемые цилиндры (транспортная высота 1870 мм)

дополнительные опции

- дополнительные камеры
- вставной блок для уплотнения жестяных изделий
- оцинкованное исполнение для влажных помещений
- обвязочная лента **Strautmann** SU 13/500
- присоединительный элемент для пылесоса
- взрывозащищённое устройство
- гидравлическая система на основе ***био-масла***
- увеличения усилия прессования

електропитание	вес пресса
400 В/ 4 кВт	1680 кг

усилие прессования	макс. размер тюка	макс. вес тюка
20 т	1100x700x700 мм	250 кг*

*Внимание: вес тюка зависит от материала!

Другие типы и модели оборудования MBT & Strautmann

Одно- и многокамерные прессы (вес тюка от 30 до 600 кг), пресс-компакторы для мусора (в том числе влажного), прессы для бочек, брикетировочные прессы, дробилки для стиропора, а также специально-изготовленные модели!